


Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 56006492
 PUBLICATION DATE : 23-01-81
 APPLICATION DATE : 26-06-79
 APPLICATION NUMBER : 54081204
 APPLICANT : SHARP CORP;
 INVENTOR : INOUE TADAAKI;
 INT.CL. : H01S 3/18 H01L 31/00 H01L 33/00
 TITLE : LIGHT AMPLIFIER



ABSTRACT : PURPOSE: To obtain an output signal having high S/N ratio from a light amplifier by coupling semiconductor lasers having different oscillation outputs on a light irradiating line and sequentially coupling between the respective semiconductor lasers to input signal.

CONSTITUTION: A semiconductor laser (LD) 11 of the first stage is in oscillated state, and is moved slightly in the oscillated state toward an increase in the output by the coupling effect of an input light signal inputted from a fiber 2. An LD 12 of the second stage is turned on due to the increase in the oscillation due to the coupling effect of the LD 11 of the first stage to start oscillation. Although an LD 13 of the third stage is set in oscillated state, when the LD 12 of the second stage starts oscillating, it transfers its oscillating state so as to transmit the light signal due to only the delay of the coupling time.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁 (JP)
⑫ 公開特許公報 (A)

⑪ 特許出願公開
昭56-6492

⑬ Int. Cl.³
H 01 S 3/18
H 01 L 31/00
33/00

識別記号

庁内整理番号
7377-5F
6824-5F
7739-5F

⑭ 公開 昭和56年(1981)1月23日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 4 頁)

⑮ 光増幅器

⑯ 特 願 昭54-81204
⑰ 出 願 昭54(1979)6月26日
⑱ 発 明 者 富田孝司
大阪市阿倍野区長池町22番22号
シャープ株式会社内
⑲ 発 明 者 幸木俊公

大阪市阿倍野区長池町22番22号
シャープ株式会社内
⑲ 発 明 者 井上忠昭
大阪市阿倍野区長池町22番22号
シャープ株式会社内
⑲ 出 願 人 シャープ株式会社
大阪市阿倍野区長池町22番22号
⑲ 代 理 人 弁理士 福士愛彦

明 細 書

1. 発明の名称
光増幅器
2. 特許請求の範囲
1. 複数の半導体レーザをレーザ光放射面上に
配設し、各半導体レーザ間をレンズで光結合せ
しめることにより伝送された光信号を増幅する
ことを特徴とする光増幅器。
2. 前記半導体レーザは同一基板上に形成された
~~半導体レーザは同一基板上に形成された半導体~~
レーザアレイで構成された特許請求の範囲第1
項記載の光増幅器。
3. 発明の詳細な説明
本発明は半導体レーザを用いた光通信技術に於
ける光増幅器に関するものである。
光ファイバの高性能化、低コスト化に伴い、
光通信技術が実用化される段階に至っている
が、長距離光通信の場合、その伝送距離はファイ
バの材料の特性から決定される吸収損失並びにフ
アイバの開口径等の形状の、材料の特性から決定

される周波数損失によりその範囲が限定されてし
まう。特に10 km以上の光情報伝送の場合には伝
送速度が速く、かつファイバ内入力を大きくでき
る半導体レーザの利用が有望となるが周波数100
MHz以上で100 km以上の大都市間等の情報伝
送の場合にはファイバによる吸収損失等を考慮す
ると中継器が必要となる。特に海底ケーブル等と
して用いた場合には中継器は質量、小型でかつ高
信頼性のものが必要である。

従来考えられている光中継器の構造としては、
第1図に示す如く、地点よりファイバ(1)を通して
送られて来た光を一度アバランシェホトダイオ
ード等の高感度光素子(2)で電気信号に変換するとと
もに該電気信号を増幅器(4)で増幅し、再び半導体
レーザ(5)の入力信号とする方式が採用されてきた。
しかしながらこの方式ではアバランシェホトダイ
オードの高価な点や、高感度増幅器の必要性及び中
継器の複雑化、各エレメントの増加による信頼性
の低下、中継器自身の巨大化等により中継器とし
ては好ましくない点が多い。

また、光増幅作用を有する半導体レーザの光カップリング効果（自己結合効果）を用いて半導体レーザ自身を光中継器として利用することが提案されているが、第3図に示す如く、地点より送られてきた光情報は、中継器のある地点では光量はファイバ内での損失で小さくなり、光カップリング効果は起っていても $\frac{1}{2}$ 比はきわめて低く、地点に充分検知し得る信号を送ることが不可能である。

尚、図中実線は入力のない場合、破線は入力がある場合の特性図である。

本発明は以上の点に鑑み、各発振出力の異なる半導体レーザを光放射線上に組合せ、入力信号を各半導体レーザ間で順次カップリングを起こさせることにより $\frac{1}{2}$ 比の高い出力信号を得ることのできる半導体レーザアレイの光増幅器を提供することを目的とするものである。

尚、以下の実施例では本発明の原理を明らかにする為、3つの半導体レーザアレイを用いた例を示すが高い出力信号を得る為にはレーザダイオー

(3)

各個別化した半導体レーザアレイを使用する。第5図に示す如く各レーザの設定電流が外部抵抗(51)(52)(53)で制御可能であることは同素子の使用上の簡便さを増す。

以上により高価のアレイは高価方向にせざるゝことが極めて容易でカップリング効率を高め製造コストを低減することができる。

半導体レーザの材料としては本発明ではGaAs上にてGaAlAs-GaAs-GaAlAsを異相成長させたダブルヘテロ構造の基板を使用した材料はInGaAsP等のダブルヘテロを形成する材料や、他の第一導半導体についても適用可能であり、特にアバランシエダイオードの作り易い材料に付しては極めて有望である。

次にレーザアレイのアラインメントについて説明する。第3図に示したレーザアレイを同一線上に並べると入力信号(54)が入力される以前に相互カップリングを起してしまい實際上光増幅は行なわれない。即ち、光の進行方向性に個性をもたせるために各素子間に光アイソレータが必要であ

(5)

特開56-6492(2)

ドを更に加えてもよく個数に關しては3つに限定するところではない。第3図は本発明の原理を説明するための説明図である。図に示す如く第1段目の半導体レーザ(11)（以下LDと略す）は第4図(a)に示す発振状態にありファイバ(12)より来る入力光信号によりカップリング効果によりわずかに発振状態が点(100)より出力増加の方向へ点(101)まで移行する。第2段目のLD(12)は第4図(b)に示す如く発振開始電流(102)まで電流印加されているが第1段目のLD(11)の、カップリング効果による発振増加によりターンオンし点(103)で発振を開始する。第3段目のLD(13)は第4図(c)に示す如く点(104)で示するある発振状態に置かれているが第2段目のLD(12)の発振開始とともに点(105)の発振状態に移行して地点にカップリング時間の遅れのみで光信号を伝送することが可能である。

半導体レーザアレイは特性的に同一のものが望ましく、この点を考慮して本発明の他の特徴でもある同一基板上にかつエッチングプロセスにより

(4)

るが、本実施例では各LDのアラインメントとレンズ組合に技術的手段を駆使することによって個性を付与した。第5図は半導体レーザアレイを平面方向よりみた図である。ファイバ(54)より伝送されてきた光信号(55)は集光レンズ(56)によりLD(11)に照射され、カップリングをおこす。LD(11)の出力がファイバ(54)に入射されない様にファイバ(54)と集光レンズ(56)を配置する。LD(11)のストライプ(57)の出力端には第7図(a)に示すX-Z面にテーパを有するレンズ(58)が設置されており、LD(11)のストライプ(57)に入射される。LD(11)よりの入力端面(59)より出るレーザ光(60)はLD(11)に入射されることによる擾乱を防ぐ為にレンズ表面の一部にAと高域部分(60)を設けてある。また同様のレンズをLD(12)にも付設する。LD(11)の出力端面(59)より出た光は半円柱レンズのテーパ角度 θ (61)とレンズ材質の屈折率 n で決定される角度を θ とすると

$$\theta = \sin^{-1} (n \sin \theta)$$

の方向に放射される。 θ が大きい程、逆方向のカ

(6)

カップリングが小さく、比の高い増幅率が得られることとなるが反面、 θ の順方向の信号量の結合度が低下する。本発明では θ を 2° より 30° の間に設定した時に最大の効率が得られた。このことは活性層材料の屈折率が $n=3.5\sim 4$ と大きいので、 θ の角度が多小大きくとも、 L/D 内に入射された光はストライプ方向に屈折され、 θ の許容値を大きくとることができることを意味する。また θ の角度が $2\sim 30^\circ$ であると、 L/D (22)より L/D (21)への逆カップリングが防止され、 L/D (21)側になんら影響されることはない。各ダイオード間の間隔はテーパ角 θ で決定されるレーザストライプ長の $0.05\sim 50$ 倍の長さにとることができるが、 θ が大きくなると逆方向のカップリングが少なくなる反面、順方向のカップリング量が低下しモノリシック化が行なわれなくなりストライプ長の $0.1\sim 0.5$ 倍程度が最適である。 L/D (21)より照射した光は次の L/D (12)のストライプに入射される傾角 θ と距離 d で一時的に決定される位置に設ける必要がある。

(7)

メ平面部 (40)はレーザ端面と密着させる必要があるが、フレイクシリタイの良質な有機材料の方が望ましい。またレンズ表面のレーザ光反射部に対しては $\Lambda/2$ を蒸着した。第7図(4)はレーザ端面にレンズを密着した図である。半円柱レンズ長は $100\sim 500\mu m$ とし、製造上安易な長さとしたが、実質的には上記の長さで限定されるものではない。レーザ間隔が $50\mu m$ の場合に於いてはレンズは $100\mu m$ 程度の円柱ファイバの一端より研磨し特に中央部で充分研磨後塑性変形させることによりテーパ角をつけた製造法は上記実施例に限ることなく利用すべきテーパ状円柱レンズを用いることができる。

以上の様にして作られた増幅器は入力信号を電気信号に変換することなく光による結合で増幅する方式により $20dB$ 以上ゲイン $\Delta 0.1$ 秒以下の増幅率が得られた。またレーザアレイの定常化をペルチェ素子で計るとは素子の安定性を増すこととなる。

4 図面の簡単な説明

(8)

特開56-6492 (3)

以下、第5図に示す半導体レーザダイオードアレイの構造及び製造方法について説明する。(100) n型GaAs基板 (30)上に従来法により形成された第1層 $n-GaQ7AlQ.3As$ (31)、第2層 $p-GaAs$ (32)、第3層 $p-GaQ.7AlQ.3As$ (33)、第4層 $p-GaAs$ (34)、を順次形成する。電流閉じ込め用 Al_2O_3 (35)をCVD蒸着し p 側電極(36)を付けた $5\mu m$ のストライプ幅をもつ電極ストライプ構造である。n側電極(37)としては $Ag-Gc$ 合金を蒸着した。各半導体レーザの電極ストライプ幅は同一にする必要はなく所望の増幅率を考慮し各半導体レーザごとに可変することは可能であり、積分子素子の優れた半導体レーザダイオードを使うことが望ましい。各レーザのストライプ長さは $300\mu m$ 、間隔は $50\mu m$ とした。各レーザの個別化はストライプ形成後ホットエッチング法により微細系エッチング法を用いて行ないGaAs基板の一端に至る迄エッチングを行なった。レンズ形状は円柱状の均一屈折率をもつ石英及び有機材料を第7図(4)に示す如く加工した。レン

(9)

第1図は従来の光通信方式における中継器の模式図である。第2図は照射入力光と、半導体レーザのカップリングによるレーザ出力の変化を示すグラフである。第3図は本発明の1実施例を示す半導体レーザの原理説明図である。第4図は第3図に示す半導体レーザそれぞれのカップリングによる出力変化を示す説明図である。

第5図は本発明の1実施例を示すモノリシック化された半導体レーザアレイの構成図である。

第6図は第5図に示すモノリシック化された半導体レーザアレイとレンズの配置を示す平面図である。

第7図は本発明の1実施例を示すカップリング用レンズの形状を模倣したときの斜視図である。

11, 12, 13 半導体レーザ、14 ファイバ、15 集光レンズ。

代理人 弁理士 福士 愛 彦

(10)




図1図




図2図






図3図



(A)

(B)

図4図



(C)




図5図






図6図



(A)



(B)

図7図